



Beste horecarelatie,

Graag willen we je enkele tips geven om je bierinstallatie op de juiste manier weer op te starten zodat je zonder problemen weer een kwalitatief goed glas bier kunt tappen.

Wij adviseren je de volgende handelingen uit te voeren;

### **Bierinstallatie**

Indien je de bierleidingen nog niet door een erkende tapwachter hebt laten reinigen adviseren wij u **dringend** de bierleidingen chemisch en met spons te laten reinigen voordat je een fust of tank aansluit. Als dit niet gebeurt loop je een groot risico op geïnfecteerde leidingen waardoor je geen bier kunt tappen.

Heb je na het afsluiten van je bierinstallatie de bierleidingen laten reinigen door een erkende reiniger dan volstaat het om de bierleiding een paar minuten met schoon water door te spoelen;

Dit kun je als volgt doen;

- **Fusten-doorstroom installatie;** Plaats de fustkoppeling op de aanwezige spoelkop en zet de water- en bierkranen open. Laat het water enige minuten doorstromen en sluit daarna alle kranen. Voordat nieuwe fusten aangesloten worden dient altijd zowel de handsnelkoppeling als de aansluiting op het fust ingespoten te worden met 70% ethanol (verkrijgbaar bij uw reiniger).
- **Fustenkoelkast;** Sluit een waterslang aan tussen de waterkraan bij de spoelbak en de uitloop van de bierkaan. Plaats de fustenkoppeling in een emmer en zet de kranen open. Laat het water enige minuten doorstromen, sluit daarna alle kranen en koppel de slang weer af. Voordat nieuwe fusten aangesloten worden dient altijd zowel de handsnelkoppeling als de aansluiting op het fust ingespoten te worden met 70% ethanol (verkrijgbaar bij uw reiniger).
- **Tankbierinstallatie;** Ontkoppel het spuitstuk, waar de bierslangen aan zitten, van de biertank en sluit deze aan op de spoeladapter op de wand. Zet de water- en bierkranen open. Laat het water enige minuten doorstromen en sluit daarna alle kranen. Voordat een nieuwe tank aangesloten wordt dient altijd het spuitstuk en de aansluiting op de tank met 70% ethanol ingespoten te worden (verkrijgbaar bij uw reiniger).

### **Koolzuur**

Controleer de koolzuurflessen op inhoud en draai eventueel de kraan van de fles helemaal open (tegen de richting van de klok). Bij een lege fles vervang je deze voor een volle fles. Controleer alle kraantjes op de reduceertoestellen en zet deze eventueel open (loodrecht met de stroomrichting)

### **Koelinstallatie:**

Controleer of de koelinstallatie aan staat en ook voldoende koud is. Wij adviseren koelingen tijdig, maar minimaal 24 uur vantevoren, weer aan te zetten indien deze nu niet meer aan staan. Houd hierbij rekening met de volgende temperaturen;

- **Fustenkoelkast(en);** Tussen de 3-5 °C. Plaats het bier ook 24 uur vantevoren in de koeling.
- **Waterbadkoeler(s);** Tussen de 1-3 °C. **Cruciaal** is dat het waterniveau en de werking van de circulatiepomp gecontroleerd wordt. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat de waterbadkoeler in zijn geheel dicht vriest.
- **Waterbadkoeler(s) geïntegreerd in de koelkast onder het buffet;** Tussen de 1-3 °C. Vul deze altijd bij tot het maximum (tot deze over loopt). Indien u niet weet hoe dit in zijn werk gaat neemt u dan contact met ons op.
- **Koelcel met biertanks;** tussen de 3-5 °C.
- **Biertanks buiten een koelcel via de watercirculatie;** Tussen de 1-3 °C . **Cruciaal** is dat het waterniveau en de werking van de circulatiepomp gecontroleerd wordt. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat de waterbadkoeler in zijn geheel dicht vriest.

### **Luchtcompressor:**

Controleer de werking van luchtcompressor bij de biertankinstallatie. Laat eventueel wat lucht af om te testen of deze weer aanslaat.

Indien dit niet het geval is controleer dan of de schakelaar(s) aan staan en of de stekker(s) van het apparaat in het stopcontact zit(ten). Controleer de werking van de circulatie pomp(en) op de waterbak(ken) of op de wanden in de koelcel.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met ons support center via 0499-428777.